



# WIDESCAPE

# WS250

La première motoneige à conduite debout  
Conduite facile. Plaisir garanti.

## TOUJOURS PART//ANTS



### HIGHLIGHTS

- ▶ Le moteur 242 cc WS250® de Widescape. Fabriqué sur mesure afin d'être compact, léger, économe en carburant et extrêmement durable pour une haute fiabilité dans toutes les conditions
- ▶ Groupe motopropulseur à entraînement direct CVT, fabriqué par CVTech®, qui assure une puissance de sortie optimale à chaque fois que tu appuies sur l'accélérateur
  - ▶ Châssis et cadre en aluminium très léger, pour une conduite qui flotte et se manœuvre bien dans la neige profonde
- ▶ Plateforme anti-dérapante avec rainures pour évacuer la neige
- ▶ Suspension avant et arrière de haute performance pour une expérience de conduite souple et confortable
- ▶ Accélérateur actionné par le pouce pour plus de facilité et de confort
- ▶ Chenille en escalier conçue et fabriquée par Soucy® avec des crampons de 1.5 po. pour une traction optimale
- ▶ Ski conçu et fabriqué par PPD®. Muni d'une quille centrale et deux lisses latérales pour assurer une adhérence optimale et une maniabilité précise dans toutes les conditions
- ▶ Carrosserie légère et compacte fabriquée avec des composantes en HDPE qui résiste aux chocs et au froid
- ▶ Écran numérique de 4 po. qui te partage tout ce que tu dois savoir pendant ta conduite : température d'huile, indicateur de basse tension de la batterie, « check engine », odomètre, totalisateur, horloge

### MOTEUR WS250®

Détails du moteur	4-temps, refroidi liquide
Puissance	15 kW (20 HP) * <i>*Fais-nous confiance, tu n'as pas besoin de plus que ça</i>
Couple	22 N*m (16 pi-lb)
Cylindrée	1 / 242 cc
Valves	2
Alésage – Course	71 mm x 61 mm (2.79 po x 2.40 po)
Carburant	Système électronique d'injection de carburant
Type de carburant – Octane	Super sans plomb recommandé / 86
Réservoir de carburant	8 L (2.11 gal US)
Modes de conduite	Double courbe de puissance intégrée : mode standard et mode forêt

### POIDS SEC

Poids sec 91 kg (200 lb)

### GROUPE MOTOPROPULSEUR

Commande d'embrayage	CVTech®
Rapport du pignon moteur	0.326

### DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule	2,200 mm (86.4 po)
Largeur totale du véhicule	800 mm (31.44 po)
Hauteur totale du véhicule	1,300 mm (51.12 po)
Hauteur du ski	305 mm (12 po)
Chenille (longueur x largeur x profil)	2,667 mm x 305 mm x 38 mm (105 po. x 12 po. x 1.5 po.)

### SUSPENSION

Suspension avant	Design Widescape®
Débattement suspension avant	140 mm (5.51 po)
Suspension arrière	Design Widescape®
Débattement suspension arrière	100 mm (3.93 po)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Aluminium
Carrosserie	Composantes HDPE et LDPE; intégration optimisée aux composantes du cadre en aluminium optimisée
Ski	Composante UHMW; optimisé avec support, quille centrale et double bordure métallique
Guidon	Composante aluminium Largeur : 780 mm (30.70 po) Diamètre : 35 mm (1.37 po) Hauteur : 15mm (0.59 po)
Hauteur du bloc surélévateur	Ajustement 30 mm (1.18 po) de la hauteur
Démarrreur	Électrique
Système de freins	Système d'étrier flottant J.Juan®
Poignées chauffantes	Optionnel
Écran numérique	100 mm (4 po)